



Serie M33NFR

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R1**	C1***
			<input type="checkbox"/> 1" BSPP m	<input type="checkbox"/> CR (Al)
				<input type="checkbox"/> CI (PVC)

* Punto de conmutación
 ** Mínimo 1". Estándar 1" BSPP macho, longitud 14 mm
 *** Estándar: CR (Aluminio)

Especificaciones técnicas:
 3 contactos conmutados. 175 V AC/DC 1A 20W
 Densidad mínima: 0,75 gr/cm³.
 Temperatura de trabajo: -20 ... + 130°C
 Material en contacto con el fluido: AISI 316

	Fecha	Nombre	Firmas	MAIKONTROL MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.L.				
Dibujado	30/12/14	JLC						
Revisado	30/12/14	JLC						
Escala 1 : 2	Multi-Interruptor de nivel magnético recto. 3 Flotadores Ø 30 mm. 3 Contactos			M33NFR-(L1)-(L2)-(L3)-(R1)-(C1)_Rev00				
Formato A4	Conexión a proceso roscada. Conexión eléctrica con cabezal.			<table border="1"> <tr> <td>Folio 1/1</td> <td>Sustituye a: ---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sustituido por: ---</td> </tr> </table>	Folio 1/1	Sustituye a: ---		Sustituido por: ---
Folio 1/1	Sustituye a: ---							
	Sustituido por: ---							